

FORNITURA MACCHINARIO DE-ICER



Descrizione	Prezzo offerto (€)	
	in cifre	in lettere
Fornitura di macchinario Deicer così composto: - Chassis base: il macchinario base deve essere dotato di motore diesel con potenza uguale o maggiore a 68 hp (Stage 3, Tier IIIA), contatore per motore, impianto elettrico a 12V, cabina conducete chiusa riscaldata, trazione idrostatica con 4 ruote motrici, luce lampeggiante color ambra. - Braccio cestello: Braccio telescopico con estensione braccio rotante (+/- 70 gradi), cestello per 2 persone, con altezza di servizio uguale o superiore a 10.1 m con portata massima di carico cestello uguale o maggiore a 205 kg, e due lance spray nel cestello, compreso nel cestello il dispositivo di emergenza del braccio elettrico e manuale. - Serbatoi liquidi: n. due serbatoi in acciaio inox, isolati, con filtro di aspirazione garantiti almeno 5 anni; indicatore di livello del serbatoio per ogni serbatoio, posizionati sia nel cestello sia in cabina; indicatore di temperatura per il serbatoio 1, posizionato sia nel cestello sia in cabina; indica di temperatura dello spray, posizionato sia nel cestello sia in cabina. La portata totale deve essere uguale ad almeno 2250 litri suddivisi in 1125 liquitri acqua/premix e 1125 litri liquido Type-II/IV - Pompe: Serbatoio 1, con diaframma della pompa compatibile con liquido Tipo-II/IV, con flusso massimo pari a 125 l/min; Serbatoio 2, con diaframma della pompa compatibile con liquido Tipo-II/IV, con flusso massimo pari a 80 l/min. - Impianto liquidi: regolazione pressione costante che consente un flusso variabile con lo stesso degrado minimo; Spegnimento automatico con basso livello; circuito separato del liquido di Tipo II/IV; miscelazione 50% liquido; - Impianto di riscaldamento carburante: Bruciatore carburante diesel/riscaldamento 80 kW per riscaldare l'acqua o il premix di Tipo / nel serbatoio 1.; riscaldamento indiretto del serbatoio 2 per liquidi di Tipo-II/IV con scambiatore di calore. - Sistema di misurazione del liquido: sistema dati base e stampante per stampare i dati di de-icing e logo aziendale, per registrare e fatturare operazioni di spruzzo; n.2 contaflusso elettromagnetici. - Kit per de-icing preventivo: lancia spray extra che consente flusso lento del liquido. - Impianto intercomunicazione cestello cabina: Impianto dotato di cuffie nel cestello e nella cabina dello chassis. - Varie: Velocità massima del mezzo con braccio abbassato circa 30km/h, in retromarcia 6km/h; Velocità massima del mezzo con braccio sollevato circa 6 km/h, in retromarcia 3 km/h; Priming e verniciatura di alta qualità bicolore bianco/grigio; Manuale d'uso e manutenzione; Catalogo ricambi; Certificato di conformità CE.		

Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta		
In cifre		%
In lettere		per cento

Oneri di sicurezza da rischio c.d. “specifico” o “aziendale” quantificati dall'impresa concorrente e compresi nel prezzo offerto in gara, ma non soggetti a ribasso d’asta		
In cifre		€
In lettere		€

Data ____/____/____

L'operatore economico offerente
(timbro e firma)
